

BOMBAS

Bombas Alimentación de Agua K6T

APLICACIÓN

Bombeo de Agua a calderas de más de 600 BHP, bajo previa selección de acuerdo a la presión de operación de caldera.

DESCRIPCIÓN

Bomba regenerativa de turbina, conexión de succión 3", conexión de descarga 2 1/2", Caudal 190 gpm, 1750 rpm, cabeza 520 pies, presión máxima de succión 300 psi, máxima presión hidrostática 450 psi, construcción en hierro, impellers en bronce.



Bombas Para Fuel Oil 2C2ENV - C

APLICACIÓN

Aplicación para Bombeo de fuel oil, capacidad: 40 SSU hasta 25.000 SSU y velocidad 1800 RPM y 3600 RPM.

DESCRIPCIÓN

Bomba de engranajes helicoidales de desplazamiento positivo con válvula de alivio de 600 a 1200 RPM. Combustible tipo pesado No. 2 y No. 6.



Bombas Para Fuel Oil 3C2ENV - C

APLICACIÓN

Aplicación para Bombeo de fuel oil, capacidad: 40 SSU hasta 25.000 SSU y velocidad 1800 RPM y 3600 RPM.

DESCRIPCIÓN

Bomba de engranajes helicoidales de desplazamiento positivo con válvula de alivio de 600 a 1200 RPM. Combustible tipo pesado No. 2 y No. 6.